

Conservadora vertical

FSGBF20I

FICHA TÉCNICA



Medidas	Alto neto / Superficie de apoyo	Rango de temperatura	
	1000 / 900	0 a +7 °C	
	Ancho neto	Consumo (kWh/día)	Voltaje
	2000	5,6	220 V
	Prof neta	Clase	Frecuencia
	700	4	50 - 60 Hz
Peso neto (kg.)	Capacidad bruta	Cantidad de puertas	
99	556 L	2	
Especificaciones estándar			

- Soporte para cocinas industriales en hoteles, restaurantes, clubes, bares, pastelerías, mercados, tiendas de comestibles y otros.
- Conservación y exposición de embutidos, productos lácteos, bebidas y alimentos varios (no congelados)
- Refrigeración: aire forzado con evaporador aletado
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Descongelación: automático
- Puertas: ciegas
- Estantes: 1 nivel de alambre y regulable
- Resistencia en el marco de la puerta
- Revestimiento:
 - Interno en acero galvanizado
 - Externo:
 - Tapa: Acero inoxidable 304 cepillado
 - Gabinete: Acero inoxidable 430
 - Fondo y parte trasera: acero galvanizado
- Tapa lisa, sin rebaje (modelos sin bacha)
- Patas niveladoras
- Observaciones:
 - Motor en el lado derecho
 - Compatible con bacha GN y caja Euronorm



**Revestimiento interno
acero inox 430**



Superficie lisa,
Sin rebaje en los modelos sin bacha