Conservadora vertical

FSGRE4PI

FICHA TÉCNICA



| Medidas | Alto neto |
|-----------|------------|
| | 2030 |
| | Ancho neto |
| | 1183 |
| | Prof neta |
| | 666 |
| Peso neto | (kg.) |
| 120 | |



Revestimiento externo acero inox 430



4 niveles de estanterías regulables



Marco de puertas calefaccionado

| Rango de temperatura | | |
|----------------------|------------|--|
| 0 a +7 °C | | |
| Consumo (kWh/día) | Voltaje | |
| 4,7 | 220 V | |
| Clase | Frecuencia | |
| 4 | 50 - 60 Hz | |
| Capacidad bruta (L) | | |
| 1044 | | |

- Conservación y exposición de productos en cocinas industriales
- hoteles, restaurantes, clubes, bares, snacks, pastelerías,
- mercados, tiendas de comestibles y otros
- Refrigeración: aire forzado con evaporador aletado
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Descongelación automática

Especificaciones estándar

- Estantes de alambre: regulables, 4 alturas (1 nivel puede utilizarse como estante)
- Revestimiento exterior: acero inoxidable 430
- Revestimiento interior: acero galvanizado
- Parte frontal con resistencia en el marco de la puerta
- Construcción del gabinete: monobloque
- Patas niveladoras

