



INR
Food Service

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



INR Food Service es más que una marca, es el complemento perfecto para la principal empresa de soluciones de conservación que tiene la Argentina: **Inelro**.

Una completa gama de productos orientada a satisfacer todas las necesidades comerciales del rubro Food Service, impregnada por la calidad, durabilidad y eficiencia de **Inelro**, líder absoluto en la fabricación de exhibidoras, conservadoras y freezers.

Cuando elija un producto de este catálogo, lo hará por prestaciones, por necesidades a cubrir, por gusto y también lo hará con tranquilidad, confianza y expectativas de que estará adquiriendo lo mejor del mercado, a un precio competitivo y con un respaldo sólido.

Qué está esperando? Su próximo equipamiento de Food Service está a la vuelta de esta página.



Exhibidoras Horizontales

Vitrina Refrigerada

2 Placa Fría | **FSGDA11 (N/I) - FSGDA17 (N/I)**



Gabinete monoblock
en acero pre pintado



Iluminación LED



Vidrios de bajas emisiones

**Conservación y exposición de bebidas,
embutidos y productos lácteos**

Temperatura: 0° a +7° C

Refrigeración: Estática con 2 placas frías

Descongelación: Manual

Control de temperatura: Termostato

Estantes: 2 niveles, placas frías fijas

Iluminación: LED con interruptor

Vidrio bajo emisivo

Puerta(s) inyectada(s) en PSAI

Pies niveladores

Vidrio templado sujeto a condensación por la
humedad del aire

Opcional: Rejillas para placa fría



	FSGDA11	FSGDA17
Frente (mm)	1070	1730
Prof. (mm)	632	632
Altura (mm)	1150	1150
Peso (kg)	62	82
Cons. kWh/d	4,34	6,97
Clase	4	4

Exhibidoras Horizontales

Vitrina Refrigerada

Aire Forzado | **FSGFA14 (N/I) - FSGFA17 (N/I)**



Gabinete monoblock
en acero pre pintado



Iluminación LED



Vidrios de bajas emisiones

**Conservación y exposición de bebidas,
embutidos y productos lácteos**

Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeración: por aire forzado
Descongelación: Manual
Control de temperatura: Termostato
Estantes: 2 niveles de alambre

Iluminación: LED con interruptor
Vidrio bajo emisivo
Puerta(s) inyectada(s) en PSAI

Pies niveladores
Vidrio templado sujeto a condensación por la
humedad del aire.



175cm

140cm

	FSGEA14	FSGEA17
Frente (mm)	1400	1730
Prof. (mm)	632	632
Altura (mm)	1150	1150
Peso (kg)	67,6	78,5
Cons. kWh/d	10,1	13,1
Clase	4	4

Exhibidoras Horizontales

Vitrina Refrigerada

Frío Estático | **FSGEA11 (N/I) - FSGEA14 (N/I) - FSGEA17 (N/I)**



Gabinete monoblock
en acero pre pintado



Iluminación LED



Vidrios de bajas emisiones

**Conservación y exposición de pasteles,
tartas, dulces y confitería o bebidas,
embutidos y productos lácteos**

Temperatura: Pasteles: +5°C a +10°C

Bebidas: 0° a +7° C

Refrigeración: Estática c/ evaporador aleteado

Descongelación: Manual

Control de temperatura: Termostato

Estantes: 2 niveles
Iluminación: LED con interruptor
Vidrio de baja emisión

Puerta(s) inyectada(s) en PSAI

Pies niveladores

Vidrio templado sujeto a condensación de la
humedad del aire.



	FSGFA11	FSGFA14	FSGFA17
Frente (mm)	1065	1400	1730
Prof. (mm)	632	632	632
Altura (mm)	1150	1150	1150
Peso (kg)	62,5	67,6	78,5
Cons. kWh/d	2,95	10,1	13,1
Clase	4	4	4

Exhibidoras Horizontales Línea Elegance

Vitrina Horizontal

Doble Función | FSGER15 (N) - FSGER20 (N)



Revestimiento interno

acero inox 430



Iluminación LED



Vidrios de bajas emisiones

Conservación y exposición de pasteles, tartas, dulces y confitería o bebidas, embutidos y productos lácteos

Temperatura: Pasteles: +5°C a +10°C

Bebidas: 0° a +7°C

Refrigeración: Aire forzado

Controlador electrónico

Descongelación: Automática

Iluminación: LED perimetral con interruptor

Doble cristal Low-E (baja emisión)

Estantes regulables de vidrio templado: 3

Puertas correderas de acero c/ guía (int. acero inoxidable 430, ext. acero prepintado)

Base fijada de acero prepintado negro, con

paso de aire de acero inox 304 cepillado

Patas niveladoras y ruedas giratorias

Cristales sujetos a condensación por

humedad del aire



	FSGER15	FSGER20
Frente (mm)	1500	2000
Prof. (mm)	632	632
Altura (mm)	1150	1150
Peso (kg)	67,6	78,5
Cons. kWh/d	10,1	13,1
Clase	4	4

Exhibidoras Horizontales

Vitrina Mixta

Frío y Caliente | FSQEA 14 (N/I)



Conservación y exposición de pasteles, tartas, dulces y confitería o bebidas, embutidos y productos lácteos

Exposición de alimentos calientes
Temperatura: Refrigerado: 0° a 10°C;
Cálido: 30° a 65°C

Refrigeración: Estática con evaporador de aletas

Calentamiento: Resistencia blindada

Descarache: Manual

Control de temperatura: 1 termostato (refrigeración) y 1 controlador

electrónico con indicador de temperatura (calefacción)
Estantes: 2 niveles.

Iluminación: LED con interruptor
Cristal de bajas emisiones en el lado refrigerado

Puertas inyectadas en PSAI
Bandejas de acero inoxidable GN 1/3 (9 unidades)
Pies niveladores
Vidrio templado sujeto a condensación de humedad

Gabinete monoblock
en acero pre pintado

Iluminación LED

Vidrios bajo emisivos

Expositor Versátil: 2 en 1

	GQEAs
Frente (mm)	1400
Prof. (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso (kg)	85
Cons. kWh/d	8
Clase	4

Exhibidoras Horizontales

Vitrina Mixta

Frío y Neutro | FSGNA 14 (N/I)



Conservación y exposición de pasteles, tartas, dulces y confitería o bebidas, embutidos y lácteos.

Exposición de productos en condiciones ambientales.

Temperatura: Lado refrigerado (derecho) de 0 °C.

Refrigeración: Estática con evaporador con aletas.

Descongelación: Manual.

Control de temperatura: 1 termostato (refrigeración).

Estantes: Lado refrigerado: 2 niveles, de rejilla; Lado neutro: 2 niveles de vidrio templado.

Iluminación: LED con interruptor.

Vidrios de baja emisividad en la parte refrigerada.

Puertas inyectadas en PSAI.

Pies niveladores.

Vidrios templados sujetos a condensación de la humedad del aire.



Gabinete monoblock
en acero pre pintado



Iluminación LED



Vidrios bajo emisivos



Expositor Versátil: 2 en 1

	FSGNA
Frente (mm)	1400
Prof. (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso (kg)	80
Cons. kWh/d	4,83
Clase	4

Exhibidora Confitera

Vitrina Refrigerada

Vertical | **FSGEV 75 N**



Conservación y exposición de pasteles, tartas, dulces y confitería

Temperatura: de -2° a +10°C (recomendada de +3° a 10°C para pasteles)
Refrigeración: aire forzado
Controlador electrónico con indicador de temperatura
Descongelación: Manual
Iluminación: LED perimetral vertical con interruptor
Soporte fijo para ajustar la altura de los estantes
Estantes: 6 niveles de estantes de vidrio templado (600x520mm)
Capacidad para 15kg por estante

Frente: Puerta de cristal templado bajo emisivo con gas argón, perfil fino y serigrafía
Laterales y trasera: Doble acristalamiento templado bajo emisivo con gas argón y serigrafía

Acabado interior: Acero inoxidable 304 (base y laterales) y acero inoxidable 430 (techo)
Armario con ruedas y patas niveladoras
Acrystalamiento sujeto a condensación por la humedad del aire

** Este equipo puede utilizarse para conservar y exponer pasteles y productos de confitería o carnes envasadas.
carne. Basta con seleccionar la temperatura de funcionamiento correcta en el regulador.



Perfil porta etiquetas



4 niveles de estanterías regulables



Iluminación LED

	FSGEV
Frente (mm)	760
Prof. (mm)	786
Altura (mm)	2098
Peso (kg)	160
Cons. kWh/d	8,8
Clase	4

Exhibidora Confitera

Exhibidoras Horizontales

Vitrina Refrigerada

Aire Forzado + Vidrio Térmico | **FSFAA14 (N/I) - FSFAA17 (N/I)**



Gabinete monoblock
en acero pre pintado



Iluminación LED



Vidrios térmicos

**Conservación y exposición de bebidas,
embutidos y lácteos**

Temperatura: 0 °C a +7 °C
Refrigeración: Estática con aire forzado
Descongelación: Manual
Controlador electrónico con indicador de temperatura
Estantes: 2 niveles, de rejilla

Iluminación: LED con interruptor
Cristales de baja emisividad
Puerta(s) inyectada(s) en PSAI

Pies niveladores
Cristales templados sujetos a condensación de la humedad del aire



	14	17
Frente (mm)	1400	1730
Prof. (mm)	632	632
Altura (mm)	1150	1150
Peso (kg)	67,6	78,5
Cons. kWh/d	10,1	13,1
Clase	4	4

Equipamiento comercial

Exhibidoras 2 P

FSGEA 2PN



Conservación y exposición de bebidas, embutidos y lácteos o frutas y verduras.
Temperatura: -2 °C a +10 °C.
Refrigeración: aire forzado con evaporador de aletas.
Controlador electrónico con indicador de temperatura.
Descongelación: manual.
Iluminación: LED (interna), c/ interruptor.

Puertas: vidrio doble templado de baja emisividad, con gas argón.
Medidas de las puertas: 520 x 1470 mm.
Estantes de rejilla: 4 niveles regulables.
Revestimiento: Interior de acero prepintado negro.
Pies niveladores.
Cristales sujetos a condensación de la humedad del aire.



Perfil porta etiquetas



4 niveles de estanterías regulables



Iluminación LED

	GEAS2P
Frente (mm)	1266
Prof. (mm)	588
Altura (mm)	2097
Capacidad (l)	820
Peso (kg)	139
Cons. kWh/d	10,45
Clase	4

Conservadoras Vert.

Triple Frío | FSGPC57 (N/B)



Almacenamiento y exposición de hielo y productos congelados o refrigerados

Temperatura: Congelados -18° a -22°C
Congelados (hielo / pasta) -10° a -15°C
Refrigerados 0° a +7°C
Refrigeración: Estática con serpentina
Control de temperatura: Termostato de triple acción

Descongelación: Manual
Estantes: 4 niveles ajustables e inclinables
Puerta: Ciega
Pies niveladores
Capacidad: 577 litros
Nota: A bajas temperaturas, se forman gotas de agua en el interior del producto.



Gas ecológico
R290



Revestimiento interno
pre-pintado blanco



Triple Acción
3 modos de temperatura



Dimensiones Internas
565x668x1540mm (FxPxA)



Plano de Carga

54 bolsas de 3kg de hielo
42 bolsas de 5kg de hielo

FSGFA14

Frente (mm)	675
Prof. (mm)	814
Altura (mm)	1994
Peso (kg)	96
Cons. kWh/d	4,56
Clase	4

Equipamiento comercial

Conservadora

Vertical Congelados | **FSGPF - 45B/57B/57N**



- Conservación y exposición de helados y productos congelados.
- Temperatura: -16 °C a -20 °C.
- Controlador electrónico con indicador de temperatura.
- Refrigeración de aire forzado con evaporador de aletas.
- Descongelación automática.
- 2 barras LED internas (perimetrales).
- Puerta de vidrio doble templado de

- baja emisividad, con sistema de calefacción.
- Cierre automático.
- 3 niveles de estantes de alambre regulables e inclinables + plataforma.
- Revestimiento interior y exterior en acero prepintado.
- Ruedas.
- Vidrios sujetos a condensación de la humedad del aire.



Gas ecológico
R290



Compresor
Inverter BiVolt



Micromotor electrónico
en el evaporador



Micromotor electrónico
función reversible limpieza
en condensador



Ruedas con trava

	45B	57N	57B
Frente (mm)	675	675	675
Prof. (mm)	677	811	827
Altura (mm)	2046	2046	2046
Capacidad (l)	446	578	578
Peso (kg)	108	124	124
Cons. kWh/d	12,2	14,7	14,7
Clase	4	4	4



Exhibidoras Verticales

Refrigerador Abierto

Frío Forzado | FSGST 90/13 (I/N)



Conservación y exposición de bebidas, embutidos y productos lácteos o frutas y verduras

Temperatura: Bebidas: +3° a +8°C / Frutas y verduras: +5° a +10°C

Refrigeración: Aire forzado con evaporador de aletas

Controlador electrónico con indicador de temperatura

Descongelación: Manual

Iluminación: LED (interna), con interruptor

Estantes: 4 niveles, en chapa,

regulables, inclinables + base interna extraíble para facilitar limpieza
Estantes con portaetiquetas y mampara acrílica

Cabeceras de acero con doble pantalla de cristal templado con calefacción perimetral

Cortina de noche en PVC microperforado

Cajón para recogida de agua

Pies niveladores

Cristales sujetos a condensación por la humedad del aire



Gabinete monoblock
en acero pre pintado



Iluminación LED

	90 I/N	13 I/N
Frente (mm)	885	1285
Prof. (mm)	949	949
Altura (mm)	1965	1965
Peso (kg)	173	220
Cons. kWh/d	27,79	28,93
Clase	3	3

Exhibidoras Horizontales

Batea Carnicera

Con ganchera | FSGPS16G - FSGPS21G

Conservación y exposición de carne (no congelada)

Temperatura: 0° a +7°C

Refrigeración: Estática con evaporador aleteado en la parte superior y placa de frío integrada en la base

Control de temperatura: Termostato

Termómetro analógico

Descongelación: Manual

Iluminación: LED (interna), con interruptor

Tendal: Aluminio simple con ganchos

Cabezal: Exterior de acero prelacado, interior de plástico

Revestimiento exterior gris e interior blanco

Pies niveladores

Vidrio templado sujeto a condensación por la humedad del aire.

	FSGPS16	FSGPS21
Frente (mm)	1580	2090
Prof. (mm)	929	929
Altura (mm)	1460	1460
Peso (kg)	137	141
Cons. kWh/d	11,05	9,4
Clase	4	4



Revestimiento interno
pre pintado blanco



Iluminación LED

Exhibidoras Horizontales

Batea Carnicera

Con ganchera | **FSGAT20N - FSGAT30N**

Conservación y exposición de carnes y aves (no congeladas)

Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeración: Estática con evaporador aletado. Serpentina en la base
Control de temperatura: Controlador electrónico
Descongelación: Manual
Iluminación LEDs (internos), con interruptor
Rejillas en las placas frías y bandejas inox.
(Opcionales)

Vidrio frontal templado de baja emisividad
Laterales de acero inyectado, prepintado en la parte externa, parte interna
Acero inoxidable espejado
Revestimiento interno de acero inox. 430
Pies niveladores
Vidrio sujeto a condensación por la humedad del aire

	FSGAT20	FSGAT30
Frente (mm)	2000	3000
Prof. (mm)	965	965
Altura (mm)	1460	1460
Peso (kg)	133	161
Cons. kWh/d	6,78	7,25
Clase	4	4



Revestimiento interno
acero inox 430



Laterales inyectados



Tanque inyectado

Equipamiento comercial

Mini Cámara

Refrigerada | FSGCR 16I 21I

Conservación y exposición de carne (no congelada)

Temperatura: de 0° a +7°C
Refrigeración: Aire forzado con evaporador de aletas
Controlador electrónico con indicador de temperatura
Descongelación: Manual
Revestimiento: Interior en acero

galvanizado y fondo en acero inoxidable 430
Exterior en acero inoxidable 430
Ganchos para tienda
Plataforma de PVC
Pies niveladores
Opcional: Estantes de alambre ajustables



	16I	21I
Frente (mm)	1610	1790
Prof. (mm)	793	862
Altura (mm)	2225	2225
Capacidad (l)	1654	2111
Peso (kg)	220	242
Cons. kWh/d	7,67	11,66
Clase	4	4



Revestimiento interno
Acero Inox 304



Plataforma de PVC



Ruedas con trava



Barral doble de aluminio
con ganchos

Equipamiento comercial

Heladeras

Acero Inox | **FSGRE4PI - FSGRE6PI**

4 P

6 P



Conservación y exposición de productos en cocinas industriales, hoteles, restaurantes, clubes, bares, snacks, pastelerías, mercados, tiendas de comestibles y otros

Temperatura: 0° a +7°C

Refrigeración: Aire forzado con evaporador aleteado

Controlador electrónico con indicador de temperatura

Descongelación: Automático
Estantes: 4 niveles, ajustables (1 nivel puede utilizarse como estante)

Revestimiento exterior: acero inox 430

Revestimiento interior: acero galvanizado

Parte frontal con resistencia del marco de la puerta

Construcción del armario: monoblock
Pies niveladores



Revestimiento externo
acero inox 430



4 niveles de estanterías
regulables



Marco de puertas calefaccionado

	FSGRE4	FSGRE6
Frente (mm)	1183	1732
Prof. (mm)	666	672
Altura (mm)	2030	2024
Peso (kg)	120	168
Cons. kWh/d	4,7	4,42
Clase	4	4

Equipamiento comercial

Refrigerador

3 y 6 Puertas | FSGRC 3PI 6PI

6P / 3P



Almacenamiento y exposición de alimentos y bebidas

Temperatura: de 0° a +7°C
Refrigeración: Aire forzado con evaporador de aletas
Controlador electrónico con indicador de temperatura
Descongelamiento: Manual
Estantes 4 niveles regulables
Puertas ciegas con cierre automático
Revestimiento: Interior en acero

inoxidable 304
Exterior (frontal y laterales) Acero revestido con película de acero inoxidable
Frente con resistencia del marco de la puerta
Construcción Monobloc
Placa base de PVC
Ruedas

	3P	6P
Frente (mm)	2100	2100
Prof. (mm)	900	900
Altura (mm)	2010	2010
Capacidad (l)	2181	2181
Peso (kg)	230	264
Cons. kWh/d	8,85	8,85
Clase	4	4



Revestimiento interno
Acero Inox 304



Puertas c/manija
embutida



Plataforma de PVC



Ruedas con trava

Equipamiento comercial

Mesas de trabajo

Refrigeradas | **FSGBF15I - FSGBF20I - FSGBF25I**

Soporte para cocinas industriales en hoteles, restaurantes, clubes, bares, snack bars, pastelerías, mercados, tiendas de comestibles y otros
Conservación y exposición de embutidos, productos lácteos, bebidas y alimentos varios (no congelados)
Temperatura: 0° a +7°C
Refrigeración: Aire forzado con evaporador aleteado
Controlador electrónico con indicador de temperatura

Descongelación: Automático
Puertas: Ciegas
Estantes: 1 nivel regulable
Resistencia en el marco de la puerta
Revestimiento: Interno en acero galvanizado
Exterior: Tapa: Acero inoxidable 304 cepillado
Gabinete: Acero inoxidable 430
Fondo y parte trasera: Acero galvanizado
Tapa lisa, sin rebaje.
Pies niveladores

	FSGBF15	FSGBF20	FSGBF25
Frente (mm)	1500	2000	2500
Prof. (mm)	700	700	700
Altura (mm)	1000	1000	1000
Peso (kg)	76	99	114
Cons. kWh/d	4,84	5,6	6,7
Clase	4	4	4



Encimera lisa, sin rebaje.



Mostradores autoservicio

Vitrina Neutra

Exhibición s/temperatura | **FSMEX 10N**



110cm

Exposición de productos en condiciones ambientales y atención al cliente
Estantes frontales:
3 niveles inclinados ajustables, en acero prepintado con perfil portaetiquetas y mampara en acrílico
Iluminación: LED perimetral con interruptor (en el frontal)
Estantes traseros: 2 niveles en acero prepintado

Nicho para instalar un cajón automático
Almacenamiento trasero para embalajes y suministros
Base de acero prepintado negro, con paso de aire de acero inoxidable 304 cepillado
1 toma de corriente
Pies niveladores y ruedas giratorias
Cajón automático no incluido



Espacio para gaveta



Vitrina abierta para autoservicio



Depósito trasero para complementos.



Toma para conexión eléctrica

FSMEX

Frente (mm)	1000
Prof. (mm)	785
Altura (mm)	1000
Peso (kg)	75
Cons. kWh/d	-
Clase	-

Mostradores autoservicio

Vitrina Neutra

Exhibición s/temperatura | **FSMPB 80Z / FSMAT 80N**

FSMPB



FSMAT



	FSMPB	FSMAT
Frente (mm)	800	800
Prof. (mm)	803	965
Altura (mm)	835	807
Peso (kg)	41	45
Cons. kWh/d	-	-
Clase	-	-

Equipamiento comercial

Expositor Isla Refrigerado Combinable | FSGIS19B

Conservación y exposición de productos congelados

Conservación y exposición de productos refrigerados

Temperatura: Congelado -14° a -20°C

Refrigerado 0° a +7°C

Refrigeración: Estática con serpentina

Controlador electrónico con indicador de temp.

Descongelación: Manual

Tapas: Cristal templado curvado, deslizante, baja emisión

Separadores internos

Iluminación Led

Revestimiento: Interno y externo en acero prepintado

Pies niveladores

Vidrio sujeto a condensación por la humedad del aire

Frente (mm)	190
Prof. (mm)	1882
Altura (mm)	780
Capacidad (l)	908
Clase	700
	4



-  Compresor Inverter BiVolt
-  Tapas de vidrio curvo Deslizantes y bajo emisivos
-  Revestimiento interno en acero pre pintado
-  Divisores ajustables

Equipamiento comercial

Puntera Isla Refrigerada Combinable | FSGIS15B

Conservación y exposición de productos congelados

Conservación y exposición de productos refrigerados

Temperatura: Congelado -14° a -20°C

Refrigerado 0° a +7°C

Refrigeración: Estática con serpentina

Controlador electrónico con indicador de temp.

Descongelación: Manual

Tapas: Cristal templado curvado, deslizante, baja emisión

Separadores internos

Iluminación Led

Revestimiento: Interno y externo en acero prepintado

Pies niveladores

Vidrio sujeto a condensación por la humedad del aire

Frente (mm)	150
Prof. (mm)	1584
Altura (mm)	886
Capacidad (l)	908
Clase	620
	4

Compresor
Inverter BiVolt

Tapas de vidrio curvo
Deslizantes y bajo emisivos

Revestimiento interno
en acero pre pintado

Divisores ajustables



Exhibidoras Horizontales

Expositor para helados

Exhibición de cubas | FSGES 12B



Expositor de helados

Temperatura: -10° a -20°C
Refrigeración: Aire forzado con evaporador de aletas
Controlador electrónico con indicador de temperatura
Descongelación: Automática
Iluminación: LED, con interruptor
Puertas correderas de acetato, extraíbles para el llenado
Estructura con ruedas y patas niveladoras
Revestimiento interior de acero inoxidable 430
Laterales de acero prepintado

con ventana de doble acristalamiento templado y calefactado
Frontal de acero prelacado y zócalo inferior de acero inoxidable 430
Frontal de cristal doble laminado, calefactado y ajustable
Parte superior de vidrio laminado doble
Interior: cuba de acero inoxidable 430
Cristal sujeto a condensación por la humedad del aire
12 depósitos de 5 litros de acero inox.



Revestimiento interno
acero inox 430



Capacidad (Cubas)
12 x 5L



Vidrio frontal articulado
y calefaccionado

	FSGES
Frente (mm)	1130
Prof. (mm)	1100
Altura (mm)	1250
Peso (kg)	128
Cons. kWh/d	23,3
Clase	4

INR

Food Service

Más información en:

inr.com.ar

comercial@inr.com.ar

